



仕様

周波数特性	0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz (96kHz, @+4dB / 600Ω)
全高調波歪率	0.05%以下 20Hz-40kHz (96kHz, @+14dB / 600Ω)
ダイナミックレンジ	110dB typ. DA Converter (OMNI OUT)
サンプリング周波数	内部 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz 外部 44.1kHz-10% ~ 48kHz+6%/88.2kHz-10% ~ 96kHz+6%
チャンネルEQ	HIGH/MID HI/MID LOW/LOW ±18dB 0.1dB step
チャンネル数	48ch (サンプリング周波数96kHz, 48kHz時とも同じ)
アナログ入力	MONO INx16 (XLR-3-31type x16), OMNI IN x 4 (XLR-3-31type)
デジタル入力	2TR INx2 (AES/EBUx1, COAXIALx1)
アナログ出力	OMNI OUTx12, Phones
デジタル出力	2TR OUTx2 (AES/EBUx1, COAXIALx1)
オプション入出力	MYカードスロットx2
フェーダー	タッチセンス付100mmモーターストロークフェーダー (inputx16, ST outputx1)
ダイナミクス	All Input ch/COMP+GATE, All Output ch/COMP
エフェクト	4系統
S/N	-128dB E. I. N. (20Hz ~ 20kHz)
オートミックス	機能搭載
サラウンド	PANNING/EFFECT/MONITORING Joystickx1
電源電圧	AC100V・50 / 60 Hz
消費電力	135W (本体+MB1000)
寸法	W486mm x H295mm x D635mm (本体+MB1000+SP1000)
重量	20.0 kg (本体)
品番	YAMAHA DM1000
仕上げ	メーカー指定塗装

縮尺 : 1 / 8



デジタルプロダクションコンソール

DM1000